

Требования к подготовке макетов для печати на конвертах

Оптимальным вариантом макета для изготовления конвертов является графический файл Corel Draw X6 и ниже

Также принимаются к исполнению файлы программ:

- Adobe Illustrator (ai, eps) версии cs3 или ниже.,
- Adobe pdf,
- Adobe Photoshop.

Макет должен быть сделан в размере (список стандартных размеров конвертов см. ниже), иметь цветовую модель CMYK (если используются плашечные цвета – то Pantone Solid Uncoated), используемые в документе шрифты должны быть переведены в кривые. Предоставленные отдельно или внедренные в документ растровые изображения должны иметь оригинальный размер (без масштабирования), цветовую модель CMYK, иметь разрешение 300 dpi для CMYK и Grayscale, 600 dpi - для Bitmap.

Макеты, созданные с помощью программ пакета Microsoft Office, необходимо перевести в кривые и экспортировать или напечатать в pdf (предпочтительно), либо передать публикацию вместе с используемыми в ней графическими файлами и шрифтами (нежелательно).

Макеты, созданные с помощью программы Adobe Photoshop, должны быть предоставлены в форматах tiff (не требующие редактирования) или psd (в этом случае шрифтовые слои должны быть растрованы). Цветовая модель CMYK, разрешение - 300 dpi для CMYK и Grayscale, 600 dpi - для Bitmap. Помните, что бумага конвертов – офсетная, используйте профиль для просмотра для немелованных бумаг (например, Uncoated Fogra 29), не присоединяйте цветовой профиль к файлу.

Все макеты должны иметь отступ от верхнего (широкого) края 10 мм. В случае запечатки фоном – дополнительно по 2мм фона на вылет слева, справа и снизу.

Форматы конвертов:

C6 – 114x162 мм.

E65(D1) – 110x220 мм.

C65 – 114x229 мм.

C5 – 162x229 мм.

C4 – 229x324 мм.

B4 – 250x353 мм.

Коллектив типографии заранее выражает благодарность за корректно подготовленные макеты.

Если вы не можете подготовить макет в соответствии с данными требованиями звоните 777 60555. Наши специалисты вам помогут.